



HELMUT LIST HALLE


Waagner-Biro-Straße 98a

8020 Graz

T +43 316 58 42 60

info@helmut-list-halle.com

<https://www.helmut-list-halle.com/>



Die Helmut List Halle befindet sich im neuen Stadtviertel von Graz, in der Smart City.

Das Veranstaltungsmanagement bemüht sich, den Besuch für alle Gäste angenehm zu machen.

Früher war die Halle eine alte Fabrikhalle der Firma AVL List. Im Jahr 2003 wurde sie umgebaut. Jetzt gibt es dort einen großen Konzertsaal mit guter Akustik und viel Platz. Die Helmut-List-Halle hat drei Teile: Foyer, Halle und Backstagebereich.

Auf dem Parkplatz gibt es 6 barrierefreie Parkplätze. Bei Veranstaltungen sind die Schranken offen.

Die Halle ist auf einer Ebene und ohne Schwellen.

Es gibt kein taktiles Leitsystem.

Es gibt 2 barrierefreie Toiletten.

Die Konzerthalle hat flexible Bestuhlung und genug Platz für Rollstühle.

Es gibt einen Rollstuhl, den man kostenlos während einer Veranstaltung ausleihen kann.

Auf der anderen Seite des Parkplatzes ist der neue Hallenteil D, der DETROIT genannt wird. Dieser Bereich bietet Räume für Clubabende, Kabarett und Ausstellungen.

Die Räume sind auf zwei Untergeschossen (-1, -2). Man kann sie mit dem Aufzug erreichen.

Im Untergeschoss (-1) gibt es eine barrierefreie Toilette.

Die Bar im Untergeschoss (-2) erreicht man über eine Rampe.

ERREICHBARKEIT ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:

<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at/>

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Für Menschen mit Behinderung, eingetragene Begleitpersonen, Kinder und Jugendliche gibt es eine Ermäßigung
- Partnerhunde sind willkommen (am besten mit Anmeldung)
- akustischer Alarm, **kein optischer Alarm**
- Evakuierungskonzept für Menschen mit Behinderung vorhanden
- Sanitätsraum vorhanden
- Auf der Website der List-Halle kann man alle Bereiche virtuell ansehen (360 Grad Rundgang).

INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT MOBILITÄTSBEEINTRÄCHTIGUNG

PARKEN

- 6 Behinderten-Parkplätze in der Nähe des barrierefreien Eingangs
- mit einer Tafel mit Rollstuhlzeichen gekennzeichnet (jedoch ohne Kennzeichnung am Boden)
- rechtwinkelig zur Fahrbahn, **nicht überdacht**
- Gehweg vom Stellplatz stufenlos erreichbar
- auf ebener Fläche, Bodenbelag gut berollbar (Asphalt)
- Breite mind. 350 cm
- am Boden **keine kontrastierende farbliche Markierung der Begrenzung**
- 2 Stellplätze nebeneinander: **gemeinsame Aussteigefläche nicht gekennzeichnet**
- Schranken öffnet automatisch bzw. ist bei Veranstaltungen geöffnet



Parkplätze



Barrierefreier Zugang vom Parkplatz

WEGE AUSSERHALB UND EINGANG

- Weg schwellenlos, mind. 150 cm breit, gut berollbar
- Quergefälle max 2%, Längsgefälle max. 6%
- Weg durchgängig beleuchtet, **nicht überdacht**
- Weg frei von Hindernissen
- Der Haupteingang ist auch der barrierefreie Eingang.
- Eingang leicht auffindbar, überdacht, frei von Hindernissen
- Von der Seite (vom Parkplatz) stufenlos zugänglich, von vorne 3 Stufen
- Tür leicht zu öffnen, **Türschließer**
- zweiflügelige Drehflügeltür, Durchgangslichte des Gehflügels 83 cm
- schwellenlos, Türgriffe in Normhöhe (vertikale Griffstange, kein zusätzl. waagrechter Griff)
- Windfang: Bewegungsfläche vor der Tür auf beiden Seiten mind. 150 x 150 cm
- auf beiden Seiten der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- Glastür, **nicht ausreichend kontrastierend markiert**
- **Türöffnungsseite nicht gekennzeichnet**
- Schmutzfangmatte/Gitterrost gut berollbar



Eingang



Eingang

FOYER MIT KASSA, GARDEROBE UND BAR

- alles schwellenlos erreichbar
- Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm vor Kassa, Garderobe und Bar vorhanden
- **bei Kassa kein abgesenkter Platz von max. 85 cm, nicht unterfahrbar**
- Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson möglich
- Bankomat- und Kreditkartengerät in 80 - 110 cm Höhe nutzbar
- **keine Sitzmöglichkeiten vorhanden**
- Garderobe nicht unterfahrbar
- **Ablagehöhe bei Garderobe höher als 85 cm**, Garderobe wird von Personal entgegengenommen
- Theke der **Bar 124 cm hoch** (Norm max. 85 cm), **nicht unterfahrbar**
- **nur Stehtische mit Barhockern vorhanden**



Foyer



Garderobe



Abendkassa



Bar



Weg zu den vorderen Plätzen

WEGE INNEN

- Wege mind. 120 cm breit, eben, frei von Hindernissen
- am Ende des Weges und bei Richtungsänderungen gibt es eine Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- Durchgangsbreiten mind. 90 cm
- Bodenbelege überall rutschhemmend und fest verlegt
- **es gibt keinen Orientierungs- oder Fluchtplan**
- man findet sich gut zurecht
- Beschilderungen gut ausgeleuchtet, mit ausreichend großer Schrift
- barrierefreie Bereiche mit Symbolen gekennzeichnet



Weg zu den vorderen Plätzen

VERANSTALTUNGSHALLE

- Rollstuhlplätze werden im vorderen Bereich eingerichtet
- **keine Kennzeichnung der Rollstuhlplätze** (aufgrund flexibler Bestuhlung nicht möglich), Saaldienst hilft beim Auffinden der Plätze
- Rollstuhlplätze auf horizontaler, ebener Fläche
- mind. 100 cm breit, mind. 120 cm tief
- Gangbreite von 120 cm zur Erschließung der Rollstuhlplätze vorhanden
- von diesen Plätzen optimale, freie Sicht
- neben Rollstuhlplatz Sitzplatz für ev. Begleitperson
- auch Sitze mit erweiterter Beinfreiheit vorhanden
- **Plätze weiter hinten aufgrund der Tribüne nicht barrierefrei**
- 1 Rollstuhl steht zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung



Zugang zur Halle



Helmut-List-Halle

BARRIEREFREIES WCS

- Es befindet sich jeweils ein barrierefreies WC bei den Damen- und bei den Herrentoiletten.
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm im WC-Raum vorhanden
- Hier wurde exemplarisch die **barrierefreie Damentoilette** evaluiert:

Tür zur WC-Anlage

- Pendeltür, hat eine Schließvorrichtung, die das Durchpendeln verhindert
- mind. 90 cm Durchgangslichte, keine Schwelle, frei von Hindernissen
- leicht zu öffnen, **Türschließer**
- Milchglastür, deutlich wahrnehmbar (durch Beschriftung)
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- Türgriff in Normhöhe (vertikale Griffstange), **kein zusätzlicher waagrechter Griff**

WC-Tür

- Drehflügeltür, mind. 80 cm Durchgangslichte, keine Schwelle
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungsseite der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm, **auf Schließseite nicht**
- Türgriffe (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe (85 - 110 cm)

WC

- WC von links befahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz zum Anfahren
- (Herren-WC von rechts befahrbar)
- **vor der WC-Schale weniger als 120 cm Platz zum Anfahren**
- Abstand der Vorderkante des WCs zur Rückwand mind. 65 cm
- WC 46 - 48 cm hoch, **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige waagrechte Haltegriffe, auf Anfahrseite aufklappbar
- Stützklappgriff leicht bedienbar und sicher befestigt
- zusätzlich lotrechter Haltegriff
- **lichter Abstand der waagrechten Haltegriffe entspricht nicht Norm (65 - 70 cm)**
- **Oberkante der Haltegriffe nicht in 75 - 85 cm Höhe**
- **Haltegriffe ragen nicht mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus**
- Stützklappgriff ragt max. 20 cm in den Raum, wenn er hochgeklappt ist
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar
- Spülung in Normhöhe, vom WC aus sitzend erreichbar
- Notglocke vorhanden, vom WC aus sitzend erreichbar
- auch vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar

Waschbecken

- vor dem Waschbecken Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm vorhanden
- freie Höhe unter Waschbecken mind. 70 cm, Oberkante 80 - 85 cm hoch, Tiefe Norm
- Waschtisch auf einer Breite von 100 cm unterfahrbar
- Flachputzsiphon, Siphon aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- Einhebelarmatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 20 - 35 cm

Sonstiges

- Spiegel-Unterkante auf einer Höhe von max. 95 cm
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen (Papier-, Seifenspender etc.) in 80 - 110 cm Höhe
- Abfalleimer mit einer Hand bedienbar



Barrierefreies Damen-WC



Barrierefreies Herren-WC (ohne Beschreibung)

DETROIT HALLE/BAUTEIL D

EINGANG

- Die Detroit Halle befindet sich im Parkhaus hinter der List Halle.
- **Der Haupteingang ist nicht der barrierefreie Eingang.** Dieser befindet sich jedoch gleich daneben.
- Eingang leicht auffindbar, überdacht, frei von Hindernissen
- Tür leicht zu öffnen, **Türschließer**
- Drehflügeltür, lichte Breite mind. 90 cm, **mit einseitiger Türschwelle** (2 cm hoch)
- Türgriffe in Normhöhe
- Bewegungsfläche vor der Tür auf beiden Seiten mind. 150 x 150 cm
- auf beiden Seiten der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- Glastür, ausreichend kontrastierend markiert
- **Türöffnungsseite nicht gekennzeichnet**
- Schmutzfangmatte/Gitterrost gut berollbar



Haupteingang und barrierefreier Eingang Detroit-Halle

LIFT

(zu den Veranstaltungsräumen in den Untergeschoßen)

- vor Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm Bewegungsfläche
- Türlichte mind. 90 cm, Lichtschranken auf max. 100 cm Höhe
- Fahrkorbgröße mind. 110 x 140 cm
- eine abwärtsführende Treppe vor Schachttür
- Druckknöpfe in den Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Notruf- und Befehlstaster in Normhöhe
- Positionsanzeige im Fahrkorb zwischen 1,60 und 1,80 m über dem Boden
- Handlauf vorhanden
- Spiegel vorhanden, aber zu hoch (Norm = 30 cm über Fußbodenkante)

TREPPE (zu den Veranstaltungsräumen in den Untergeschoßen)

- über Lift umfahrbar
- Stufen geradläufig, **17 cm hoch** (Norm max. 16 cm), alle Stufen gleich hoch
- Stufen mind. 120 cm breit, mind. 30 cm tief
- beidseitige Handläufe, in 85 - 90 cm Höhe
- Handläufe durchlaufend, sicher umgreifbar
- Handläufe an beiden Enden der Treppe mind. 30 cm weitergeführt
- An- und Austrittsstufe an Vorderkante farblich kontrastierend gestaltet



Lift Detroit-Halle



Treppe Detroit-Halle

INNENBEREICH

- Wege mind. 120 cm breit, frei von Hindernissen
- am Ende des Weges und bei Richtungsänderungen gibt es eine Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- Durchgangsbreiten mind. 90 cm
- Bodenbelege überall rutschhemmend und fest verlegt
- Veranstaltungsräume flexibel eingerichtet, je nach Veranstaltung
- alles eben und schwellenlos
- barrierefreie Bereiche mit Symbolen gekennzeichnet
- **Garderobe nicht unterfahrbar**
- ausreichend dimensionierte Ablageflächen, **in 125 cm Höhe** (Norm max. 85 cm)
- Personal nimmt Garderobe entgegen



Veranstaltungsraum Detroit Halle



Bar und Rampe Detroit Halle

RAMPE ZUR BAR (UG -2)

- geradläufig, mind. 120 cm breit
- **Längsgefälle 10%** bei einer Gesamtlänge von max. 10 m
- Quergefälle max. 2%
- am Anfang und Ende der Rampe Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- beidseitiger Handlauf in 85 - 90 cm Höhe, sicher umgreifbar
- Handläufe werden am Anfang und Ende der Rampe mind. 30 cm waagrecht weitergeführt
- Radabweiser auf beiden Seiten, Oberfläche der Rampe rutschfest
- **beide Enden der Rampe nicht farblich kontrastierend markiert**

BAR

- kein abgesenkter Platz von 85 cm Höhe
- Theke nicht unterfahrbar
- nur Stehtische mit Barhockern

BARRIEREFREIES WC (UG -1)

- 1 separat angeordnetes WC (unisex)
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm im WC-Raum vorhanden

WC-Tür

- Drehflügeltür, mind. 80 cm Durchgangslichte, keine Schwelle




Barrierefreies WC Detroit-Halle

- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe (85 - 110 cm)

WC

- WC von links befahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz zum Anfahren
- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- Abstand der Vorderkante des WCs zur Rückwand mind. 65 cm
- WC 46 - 48 cm hoch, Rückenstütze vorhanden
- beidseitige waagrechte Haltegriffe, auf Anfahrseite aufklappbar
- Stützklappgriff leicht bedienbar und sicher befestigt
- zusätzlich lotrechter Haltegriff
- lichter Abstand der waagrechten Haltegriffe 65 - 70 cm
- Oberkante der Haltegriffe in 75 - 85 cm Höhe
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- Stützklappgriff ragt max. 20 cm in den Raum, wenn er hochgeklappt ist
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar
- Spülung in Normhöhe, vom WC aus sitzend erreichbar
- Notglocke vorhanden, Notruf führt zum Touchpanel Brandschutz
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar, auch vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar



Barrierefreies WC Detroit-Halle

Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken **weniger als 150 x 150 cm**, jedoch mind. 120 x 120 cm
- freie Höhe unter Waschbecken mind. 70 cm, Oberkante 80 - 85 cm hoch, Tiefe Norm
- Waschtisch auf einer Breite von 100 cm unterfahrbar
- Flachputzsiphon, Siphon aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- Einhebelarmatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 20 - 35 cm

Sonstiges

- Spiegel hängt hoch, ist jedoch verstellbar
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen (Papier-, Seifenspender etc.) in 80 - 110 cm Höhe
- Abfalleimer mit einer Hand bedienbar

INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

PARKEN

- 6 Behinderten-Parkplätze in der Nähe des barrierefreien Eingangs
- mit einer Tafel mit Rollstuhlzeichen gekennzeichnet (jedoch ohne Kennzeichnung am Boden)
- rechtwinkelig zur Fahrbahn, **nicht überdacht**
- **Schranken nicht gegen Unterlaufen mit Blindenstock gesichert** (steht bei Veranstaltungen aber offen)

WEGE AUSSERHALB UND EINGANG

- **kein taktiles Bodenleitsystem**
- Zugang durchgängig beleuchtet, **nicht überdacht**
- Gehwegsbegrenzungen sind mit dem Blindenstock leicht wahrnehmbar
- Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert
- Eingang leicht auffindbar, überdacht
- Tür leicht zu öffnen, **Türschließer**
- Glastür, **nicht ausreichend kontrastierend markiert**
- **Türöffnungsseite nicht gekennzeichnet**
- **Türgriffe heben sich nicht kontrastierend von anderen Bauteilen ab**

FOYER MIT KASSA, GARDEROBE UND BAR

- **nicht taktile auffindbar**
- Kassenschalter hebt sich kontrastierend von Umgebung ab
- blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet
- **kein taktile Umgebungsplan vorhanden**
- Garderobe wird von Personal entgegengenommen
- Bar mit Stehtischen und Barhockern

WEGE INNEN

- frei von Hindernissen
- **kein taktile Leitsystem**
- Durchgangshöhen von mind. 210 cm
- **Bodenbeläge heben sich nicht visuell kontrastierend von anderen Bauteilen ab**
- Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich
- **es gibt keinen Orientierungs- oder Fluchtplan**
- Beschilderungen gut ausgeleuchtet, mit ausreichend großer Schrift
- **Raumbeschriftungen und Kennzeichnungen nicht taktile**
- **Informationen nicht im 2-Sinne-Prinzip (visuell/taktile, visuell/akustisch)**

VERANSTALTUNGSHALLE

- **Zugang nicht taktil**
- Saal blendfrei und gleichmäßig beleuchtet
- **keine hörbaren Informationen während der Vorstellung** (Durchsagen, Pausengong)

BARRIEREFREIE WCS

- Es befindet sich jeweils ein barrierefreies WC bei den Damen- und bei den Herrentoiletten.
- **keine taktilen Bodenleitlinien zu WCS**
- Hier wurde exemplarisch die **barrierefreie Damentoilette** evaluiert:

Tür zur WC-Anlage

- aus Milchglas, deutlich wahrnehmbar (durch Beschriftung)
- leicht zu öffnen, **Türschließer**
- Pendeltür, aber Schließvorrichtung verhindert Durchpendeln
- frei von Hindernissen

WC-Türen

- Drehflügeltür, leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Türdrücker in Normhöhe, **hebt sich nicht kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab**
- WC-Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar

WC

- Notglocke vorhanden, vom WC aus sitzend erreichbar
- Notglocke vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar
- Notglocke visuell kontrastierend gestaltet, **nicht taktil erfassbar**
- **Ausstattungsgegenstände heben sich nicht visuell kontrastierend von Umgebung ab**

DETROIT HALLE/BAUTEIL D

EINGANG

- Die Detroit Halle befindet sich im Parkhaus hinter der List Halle.
- **Der Haupteingang ist nicht der barrierefreie Eingang.** Dieser befindet sich jedoch gleich daneben.
- Eingang leicht auffindbar, überdacht, frei von Hindernissen
- **kein taktiler Bodenleitsystem**
- Tür leicht zu öffnen, **Türschließer**
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- Glastür, ausreichend markiert
- **Türöffnungsseite nicht gekennzeichnet**

LIFT (zu den Veranstaltungsräumen in den Untergeschoßen)

- Beschriftung der Bedientasten groß genug, auch Anzeigen gut lesbar
- **keine taktile Geschoßkennzeichnung**
- Druckknöpfe in den Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Druckknöpfe innen und außen mit erhabener Schrift, **jedoch nicht in Braille**
- Druckknopf für Gebäudeausgang hervorgehoben
- Betätigen der Druckknöpfe wird hörbar bestätigt
- beim Ankommen des Lifts in der Haltestelle hörbares Signal
- hörbare, deutliche Ansage im Lift
- Handlauf vorhanden

TREPPE (zu den Veranstaltungsräumen in den Untergeschoßen)

- über Lift umfahrbar
- Stufen geradläufig, **17 cm hoch** (Norm max. 16 cm), alle Stufen gleich hoch
- mind. 120 cm breit, mind. 30 cm tief
- beidseitige Handläufe, in 85 - 90 cm Höhe
- Handläufe durchlaufend, sicher umgreifbar
- Handläufe an beiden Enden der Treppe mind. 30 cm weitergeführt
- **keine taktile Handlaufinformation**
- An- und Austrittsstufe an Vorderkante farblich kontrastierend gestaltet

INNENBEREICH

- frei von Hindernissen
- **kein taktiles Leitsystem**
- Durchgangshöhen von mind. 210 cm fast überall gegeben (**außer beim Lift im EG Richtung Ausgang, hier befindet sich die Schräge der Treppe**)
- **bei Wänden und Stützen gibt es auskragende Ablageflächen, die mehr als 15 cm in den Gehbereich ragen**
- Bodenbeläge heben sich visuell kontrastierend von anderen Bauteilen ab
- Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich
- Garderobe wird von Personal entgegengenommen
- Veranstaltungsräume flexibel eingerichtet, je nach Veranstaltung

RAMPE ZUR BAR (UG -2)

- geradläufig, Längsgefälle 10%
- beidseitiger Handlauf in 85 - 90 cm Höhe, sicher umgreifbar, durchlaufend
- Handläufe werden am Anfang und Ende der Rampe mind. 30 cm waagrecht weitergeführt
- Oberfläche der Rampe rutschfest
- **beide Enden der Rampe nicht farblich kontrastierend markiert**
- **kein kontrastierender Belagwechsel an der Rampe**

BARRIEREFREIES WC (UG -1)

- 1 separat angeordnetes WC (unisex)
- **keine taktilen Bodenleitlinien zu WCs**

WC-Tür

- Drehflügeltür, leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Türdrücker in Normhöhe, hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- WC-Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar

WC

- Notglocke vorhanden, Notruf führt zum Touchpanel Brandschutz
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar
- Notglocke vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar
- Notglocke visuell kontrastierend gestaltet, taktil erfassbar
- **Ausstattungsgegenstände heben sich nicht visuell kontrastierend von Umgebung ab**

INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- **keine induktive Höranlage** an der Abendkasse, jedoch Papier und Stift zum Kommunizieren vorhanden
- auf Raumakustik im Saal wird geachtet
- **keine Induktionsanlage im Saal**
- **Gebärdendolmetsch kann nicht zur Verfügung gestellt werden**
- manche Vorstellungen mit Untertiteln (hängt vom Veranstalter ab)
- **keine Informationen im 2-Sinne-Prinzip (visuell/taktil, visuell/akustisch)**
- Lift Detroit Halle: Betätigen der Druckknöpfe innen und außen wird sehbar bestätigt, auch Notruf wird sichtbar bestätigt

INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- keine staubanfälligen Teppiche, Vorhänge und Polstermöbel in allen Bereichen

Stand: Dezember 2024, alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1613&tobj_id=3176

Fotos: Graz Tourismus – Harry Schiffer, Helmut List Halle